



## PLF内螺纹直角型管接头

### PLF内螺纹直角型管接头

材质:塑料插口 : POM,本体 : PBT,转换接头 : 黄铜

使用压力范围 : 0-10kgf/cm<sup>2</sup>

工作温度范围 : -20~70°C

通用软管 : PU管或尼龙软管

颜色 : 塑料插口 : 蓝色,本体 : 黑色,转换接头 : 黄铜 (不电镀) 产品特性


1. 具有多种型号规格,应用于各类气动系统。
2. 流通性能优越,可通过与气管内径同容量之流量。
3. 螺纹部分涂有密封剂,确保螺纹连接部分无泄漏。



PLF内螺纹直角型管接头

## 产品规格

## RCCN 日成PLF内螺纹直角型管接头



RoHS

型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PLF4-M5	4	M5x0.8	100
PLF4-01	4	PT1/8	100
PLF4-02	4	PT1/4	100
PLF4-04	4	PT1/2	100
PLF6-M5	6	M5x0.8	100
PLF6-01	6	PT1/8	100
PLF6-02	6	PT1/4	100
PLF6-03	6	PT3/8	100
PLF6-04	6	PT1/2	100
PLF8-01	8	PT1/8	100
PLF8-02	8	PT1/4	100
PLF8-03	8	PT3/8	100
PLF8-04	8	PT1/2	100
PLF10-01	10	PT1/8	50
PLF10-02	10	PT1/4	50
PLF10-03	10	PT3/8	50
PLF10-04	10	PT1/2	50
PLF12-01	12	PT1/8	50
PLF12-02	12	PT1/4	50
PLF12-03	12	PT3/8	50
PLF12-04	12	PT1/2	25

图片介绍









