



日成3M电工胶带

3M电工胶带,绝缘防水胶带

3M-1500/3M-1600

产品介绍:

3M无铅电工绝缘胶带是一种性能优良,经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。它具有良好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力(包括紫外线)。聚氯乙烯带具有很高的介电强度,从形性好,较少用量即可获得较好的机械保护。

应用

用于绑扎电线和电缆,适用于室内或室外,600V以下的所有电线和电缆接头的主绝缘用于修补高压电缆接头的护套,用于600V及以下电气绝缘电线电缆相识标色

使用须知

使用时,以半重叠方式缠绕,为使绕包均匀和整齐,应施以足够拉力。在并接式接头上,胶带应绕包在电线尾端外,然后折回留下一条胶垫,以防凿穿。在绕包最后一层时,不能拉伸,以防扯旗。

产品规格

型号 Item No.	尺寸 DIMENSION			
	宽×长×厚 W×L×T	电压 Voltage	颜色 Color	包装 Pack
3M-1500黑/Black	18mm×10m×0.13mm/卷/roll	600V	黑色/Black	10卷/桶
3M-1500红/Red			红色/Red	
3M-1500蓝/Blue			蓝色/Blue	
3M-1500黄/Yellow			黄色/Yellow	
3M-1500绿/Green			绿色/Green	
3M-1600黑/Black	18mm×20m×0.15mm/卷/roll	600V	黑色/Black	
3M-1600红/Red			红色/Red	
3M-1600蓝/Blue			蓝色/Blue	
3M-1600黄/Yellow			黄色/Yellow	
3M-1600绿/Green			绿色/Green	